

SUNTEX 在线 pH/ORP 变送器

标准型 pH/ORP 变送器 PC-350

特性

- 144X144 标准设计酸碱度/氧化还原变送器
- 一体成型外箱、透明前盖设计，具防水、防酸气等功能
- 大型液晶显示幕，pH/ORP、Temp.手动按键切换显示
- LED 灯号指示 Hi、Lo 动作状态
- 具手动校正；手动/自动选择温度补偿等功能
- 操作简单方便



应用

广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，使用在恶劣环境下的现场倍受欢迎。

规格

- 测量范围
 - pH: 0.00~14.00pH
 - ORP: -1999~+1999mV
 - Temp.: 0~100.0℃
- 分辨率
 - pH: 0.01pH
 - ORP: 1mV
 - Temp.: 0.1℃
- 仪表精度
 - pH: 0.01pH±1 Digit
 - ORP: 0.1%±1 Digit
 - Temp.: 0.1%±1Digit
- 温度补偿
 - 自动温度补偿 Pt1000
 - 手动温度补偿 旋钮设定

- 工作温度 0~60℃
- 输入阻抗 $>10^{12} \Omega$
- 显示幕 0.8" 大型 LCD 显示
- 模拟输出 隔离式 4~20mA 输出固定对应
 - pH 0~14
 - ORP -1000~+1000
- 继电器输出 高、低点独立设定
 - 两组 ON/OFF 输出
 - 240VAC 最大电流 2A
- 电压提供 DC±12VAC
- 电源输入 110/220VAC±15%、50/60Hz
- 安装方式 盘面安装
- 仪表尺寸 144mm×144mm×195mm (H×W×D)
- 挖孔尺寸 135mm×135mm (H×W)
- 重量 1.7Kg